

EF Isolerspikerpistoler

EF160HDLi & EF200HDLi

Gassdrevet pistol for isolasjonsholder



Spesielle pistole som sikrer faste isolerende holdere i isolasjon opp til 160/200 mm mot betong mfl materiale.

	EF160HDLi	EF200HDLi
Art.nr	13201601090010	13202001090010
Nobb nr	56304337	56304341
Vekt	3,8 kg	3,8 kg
Mål LxBxH	500x360x120	560x360x120
Trekraft	105 J	105 J
Isolertykkelse	25-160 mm	25-200 mm
Stemdiameter pin	3,65 - 3,2 mm	3,65 - 3,2 mm
Batteri	Li-ion 8000 spikre / lade	Li-ion 8000 spikre / lade
Driftstemperatur	-10 til +45	-10 til +45

- betong
- stål
- Betonghålstén
- murstein
- lime murstein
- tre
- Lettbetong / Leca

Isolasjonsholdere har en spesielt herdet 2-trinns spin integrert. 3,65 / 3,2 mm

52 mm total lengde.
Maksimal penetrering i underlaget: 22 mm.

Forbruk



Art.nr	Nobb nr	Betegnelse	Antall/fp
18406000509550	50406701	Isolasjonsholdere 50 mm	900
18406000809550	50044744	Isolasjonsholdere 80 mm	600
18406001009550	49349784	Isolasjonsholdere 100 mm	500
18406001409550	50406720	Isolasjonsholdere 140 mm	300
18406001509550	50406822	Isolasjonsholdere 150 mm	200
18406001809550	50407026	Isolasjonsholdere 180 mm	200
18406002009550	49710901	Isolasjonsholdere 200 mm	200
18410381209550	50406716	Isolasjonsholdere 100 mm med spiker f Tre/LB/Leca	450
18420350259550		Isolerhållare Mini plastbricka 35 mm (Spik 27mm)	250
13121409990010		Modifisert nese 160HDLi til isolasjonsholdere Mini	
13122009990010		Modifiser nese 200HDLi til isolasjonsholdere Mini	
13114012000010	50092492	Ergofast Turbogas rød* 40 gr 165 mm / 800 spiker	1
13114012000020		Ergofast Turbogas grønn* 165 mm 40 gr 165 mm / 800 spiker	1



* Merk: For andre generasjon Ergofast Isolerspikerpistoler (HDLi), bør Turbogas med rød nese brukes. (For den første generasjonen brukes gass med en grønn nese.)